

**PRET A L'EMPLOI**

# ENDUIT DE REBOUCHAGE PATE

- ▶ **BONNE ADHERENCE SUR FONDS PEINTS**
- ▶ **FACILE A APPLIQUER**
- ▶ **FACILE A PONCER**



## USAGE

Enduit de rebouchage et lissage en pâte, intérieur, pour application manuelle.

## SUPPORTS

**ENDUIT DE REBOUCHAGE PATE** s'applique sur tous supports bruts ou peints

- Plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre,
- Anciens fonds peints,
- Ciment, béton, béton cellulaire,
- Parpaings, briques, pierres,
- Bois imprimé.

## RECOUVREMENT

**ENDUIT DE REBOUCHAGE PATE** est recouvrable par tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

## CARACTÉRISTIQUES physiques et techniques

**ENDUIT DE REBOUCHAGE PATE** : enduit intérieur en pâte à base de charges minérales sélectionnées et de résines

- Caractérisation (NFT 36-005) : famille III classe 2
- Codification (EN 16-566) :  $G_3S_1V_0W_0A_0C_0R_0$
- Épaisseur d'application : jusqu'à 1cm
- Recouvrement : 4 heures entre 2 couches
- Mise en peinture : 12 à 24 heures
- Couleur : blanc
- Adhérence enduit/support (EN 16-566) : > 0.5 Mpa

## CONDITIONS d'utilisation et de stockage

- Matériel de mise en œuvre : couteau à reboucher, lame à enduire ou lisseuse.
- Nettoyage des outils : les résidus d'enduit s'enlèvent après séchage en frottant, l'utilisation d'eau n'est pas une nécessité.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 12 mois, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du soleil et du gel.

## RECOMMANDATIONS et précautions d'emploi

- Ne pas appliquer à une température < à +8°C et > à 35°C et un taux d'hygrométrie > à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.
- Ne pas appliquer sur du polystyrène, du papier peint, ni en extérieur.

## PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports seront préparés conformément aux DTU.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

## DOCUMENTS NORMATIFS à consulter

- EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Pas d'étiquetage de danger.
- FDS disponible sur [quickfds.com](http://quickfds.com) ou [toupret.com](http://toupret.com).

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de **ENDUIT DE REBOUCHAGE PATE** sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société **TOUPRET**.

Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants.

Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).